

LED 照明器具・ランプ製品仕様表

|         | A         | B-1          | B-2          | B-3          | C-1          | C-2          | C-3          | D-1          | D-2          | D-3          | E-1          | E-2          | E-3          |
|---------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 種別      | 直付型器具1灯式  | 直付型器具1灯式     | 埋込型器具1灯式     | 埋込型器具2灯式     | 直付型器具1灯式     | 埋込型器具1灯式     | 埋込型器具2灯式     | 直付型器具1灯式     | 埋込型器具1灯式     | 埋込型器具2灯式     | 直付型器具1灯式     | 直付型器具2灯式     | 埋込型器具1灯式     |
|         | FL10      | FHF16        | FHF16        | FHF16        | FL20         | FL20         | FL20         | FL40         | FL40         | FL40         | HF32         | HF32         | HF32         |
| 器具台数    | 3         | 11           | 24           | 4            | 2            | 39           | 2            | 4            | 614          | 26           | 210          | 11           | 51           |
| ランプ数量   | 3         | 11           | 24           | 4            | 4            | 39           | 4            | 4            | 614          | 52           | 210          | 22           | 51           |
| ランプ光束   | 600lm以上   | 1000lm以上     | 1000lm以上     | 1000lm以上     | 1000lm以上     | 1000lm以上     | 1000lm以上     | 2000lm以上     | 2000lm以上     | 2000lm以上     | 2500lm以上     | 2500lm以上     | 2500lm以上     |
| 定格消費電力  | 4.4W以下    | 6.0W以下       | 6.0W以下       | 6.0W以下       | 6.0W以下       | 6.0W以下       | 6.0W以下       | 10.8W以下      | 10.8W以下      | 10.8W以下      | 13.8W以下      | 13.8W以下      | 13.8W以下      |
| 色温度     | 5000K     | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        |
| 設計寿命    | 40000時間以上 | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    |
| 調光      | -         | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            | -            |
| 口金/導込寸法 | G13       | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          | G13          |
| その他     | ランプ交換     | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 |

|         | E-4          | E-5          | F         | G         | H              | I-1            | I-2            | I-3            | J              | K                     | L-1            | L-2            | M              |
|---------|--------------|--------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 種別      | 埋込型器具2灯式     | 埋込型器具1灯式     | 直付型器具1灯式  | 直付型器具2灯式  | 埋込型器具2灯式 非常灯兼用 | 直付型器具1灯式 非常灯兼用 | 直付型器具1灯式 非常灯兼用 | 直付型器具2灯式 非常灯兼用 | 埋込型器具2灯式 非常灯兼用 | 埋込型器具2灯式 非常灯兼用        | 埋込型器具2灯式 非常灯兼用 | 埋込型器具2灯式 非常灯兼用 | 埋込型器具2灯式 非常灯兼用 |
|         | HF32         | FHF32        | FL20      | HF32      | FL20           | FL40           | FHF32          | HF32           | FCL32          | JE13,JE16(非常灯用/ロダグ)13 | JE13           | LE(非常灯用電球)10   | JE(非常灯用/ロダグ)30 |
| 器具台数    | 136          | 4            | 6         | 10        | 2              | 1              | 13             | 29             | 8              | 185                   | 3              | 1              | 6              |
| ランプ数量   | 272          | 44           | 6         | 20        | 4              | 1              | 13             | 58             | 8              | 185                   | 3              | 1              | 6              |
| ランプ光束   | 2500lm以上     | 2500lm以上     | 2000lm以上  | 5200lm以上  | 1540lm以上       | 1980lm以上       | 2500lm以上       | 5040lm以上       | 630lm以上        | -                     | -              | -              | -              |
| 定格消費電力  | 13.8W以下      | 13.8W以下      | 12.6W以下   | 32.0W以下   | 12.8W以下        | 15.1W以下        | 17.4W以下        | 33.0W以下        | 9.1W以下         | -                     | -              | -              | -              |
| 色温度     | 5000K        | 5000K        | 5000K     | 5000K     | 5000K          | 5000K          | 5000K          | 5000K          | 5000K          | 5000K                 | 5000K          | 5000K          | 5000K          |
| 設計寿命    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上      | 40000時間以上      | 40000時間以上      | 40000時間以上      | 40000時間以上      | -                     | -              | -              | -              |
| 調光      | -            | -            | -         | -         | -              | -              | -              | -              | -              | -                     | -              | -              | -              |
| 口金/導込寸法 | G13          | G13          | W80       | W80       | W300           | -              | W150           | W220           | φ100           | -                     | -              | φ150           | -              |
| その他     | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 器具交換、防雨型  | 器具交換、防雨型  | 器具交換           | 器具交換           | 器具交換           | 器具交換           | 器具交換、防雨型       | 低天井用(電源内蔵)            | 低天井用(電源内蔵)、防雨型 | 低天井用(電源内蔵)     | 中天井用(電源内蔵)     |

|         | N            | O-1       | O-2    | P-1             | P-2             | Q-1       | Q-2         | Q-3       | Q-4         | R         | S         | T               | U               |
|---------|--------------|-----------|--------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|
| 種別      | 埋込非常灯        | 天井吊り下げ誘導灯 | 避難口誘導灯 | ダウンライト          | ダウンライト          | ダウンライト    | ダウンライト      | ダウンライト    | ダウンライト      | ダウンライト    | 高天井ダウンライト | ユニバーサルダウンライト    | ユニバーサルダウンライト    |
|         | LE(非常灯用電球)20 | FL20      | FL20   | J,JD,JR(ハロゲン)35 | J,JD,JR(ハロゲン)35 | FDL13     | FDL18,FHT24 | FDL18     | FHT32,FHT24 | FDL27     | HF250     | J,JD,JR(ハロゲン)35 | J,JD,JR(ハロゲン)35 |
| 器具台数    | 6            | 1         | 1      | 18              | 4               | 3         | 412         | 10        | 35          | 8         | 13        | 6               | 4               |
| ランプ数量   | 6            | 1         | 1      | 18              | 4               | 3         | 412         | 10        | 35          | 8         | 13        | 6               | 4               |
| ランプ光束   | -            | -         | -      | 470lm以上         | 735lm以上         | 750lm以上   | 799lm以上     | 850lm以上   | 960lm以上     | 850lm以上   | 9200lm以上  | 825lm以上         | 825lm以上         |
| 定格消費電力  | -            | -         | -      | 4.6W以下          | 7.7W以下          | 7.7W以下    | 7.7W以下      | 7.7W以下    | 6.8W以下      | 7.7W以下    | 52.6W以下   | 7.4W以下          | 7.4W以下          |
| 色温度     | 5000K        | -         | -      | 2700～3000K      | 2700～3000K      | 5000K     | 2700～3000K  | 5000K     | 5000K       | 5000K     | 5000K     | 2700～3000K      | 2700～3000K      |
| 設計寿命    | -            | -         | -      | 40000時間以上       | 40000時間以上       | 40000時間以上 | 40000時間以上   | 40000時間以上 | 40000時間以上   | 40000時間以上 | 60000時間以上 | 40000時間以上       | 40000時間以上       |
| 調光      | -            | -         | -      | PWM             | PWM             | -         | PWM         | PWM       | -           | PWM       | 無線調光      | PWM             | PWM             |
| 口金/導込寸法 | φ200         | -         | -      | φ100            | φ100            | φ150      | φ150        | φ150      | φ150        | φ200      | φ400      | φ100            | φ125            |
| その他     | 低天井用(電源内蔵)   | 器具交換      | 器具交換   | 器具交換            | 器具交換            | 器具交換、防雨型  | 器具交換        | 器具交換      | 器具交換、防雨型    | 器具交換      | 器具交換      | 器具交換            | 器具交換            |

|         | V               | W-1        | W-2        | X-1              | X-2           | X-3            | Y-1       | Y-2       | Z-1       | Z-2       | Z-3         | AA        | AB-1         |
|---------|-----------------|------------|------------|------------------|---------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|--------------|
| 種別      | ユニバーサルダウンライト    | 丸型投光器3灯式   | 丸型投光器4灯式   | スポットライト          | フランジスポットライト   | フランジスポットライト    | 街路灯1灯式    | 街路灯2灯式    | シーリングライト  | シーリングライト  | 角型シーリングライト  | 防犯灯・街路灯   | ブラケット        |
|         | J,JD,JR(ハロゲン)35 | MF1500     | MF1500     | IL60W,LE-ムラフ100w | J,JD(ニハロゲン)20 | IL,JD(ニハロゲン)20 | HF400     | HF400     | FML36     | FCL30     | FHD70,FCL40 | ボール球100w  | FHT24        |
| 器具台数    | 112             | 1          | 2          | 6                | 14            | 6              | 2         | 7         | 4         | 24        | 2           | 1         | 23           |
| ランプ数量   | 112             | 3          | 8          | 6                | 14            | 6              | 2         | 14        | 4         | 24        | 2           | 1         | 23           |
| ランプ光束   | 1900lm以上        | 113000lm以上 | 113000lm以上 | 190lm以上          | 1000lm以上      | 1000lm以上       | 13600lm以上 | 13600lm以上 | 2370lm以上  | 4000lm以上  | 4000lm以上    | 1340lm以上  | 850lm以上      |
| 定格消費電力  | 19.1W以下         | 975.0W以下   | 975.0W以下   | 6.8W以下           | 11.7W以下       | 11.7W以下        | 78.0W以下   | 78.0W以下   | 16.7W以下   | 30.7W以下   | 36.0W以下     | 11.8W以下   | 6.0W以下       |
| 色温度     | 2700～3000K      | 5000K      | 5000K      | 2700～3000K       | 2700～3000K    | 2700～3000K     | 5000K     | 5000K     | 5000K     | 6500K     | 2800～6000K  | 5000K     | 5000K        |
| 設計寿命    | 40000時間以上       | 40000時間以上  | 40000時間以上  | 40000時間以上        | 40000時間以上     | 40000時間以上      | 60000時間以上 | 60000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上 | 40000時間以上   | 40000時間以上 | 40000時間以上    |
| 調光      | PWM             | -          | -          | -                | -             | -              | -         | -         | -         | -         | -           | -         | -            |
| 口金/導込寸法 | φ150            | -          | -          | -                | E26           | -              | □100      | GX10q     | -         | -         | -           | E26       | GX24q        |
| その他     | 器具交換            | 器具交換       | 器具交換       | 器具交換、人感センサー付     | ランプ交換         | 器具交換           | 器具交換      | 器具交換      | ランプ交換     | 器具交換      | 器具交換        | ランプ交換     | 安定器除去の上ランプ交換 |

|         | AB-2       | AB-3       | AB-4          | AB-5                | AB-6       | AB-7          | AB-8         | AB-9         | AC-1         | AC-2         |  |  |
|---------|------------|------------|---------------|---------------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 種別      | ブラケット      | ブラケット      | ブラケット         | ブラケット               | ブラケット      | ブラケット フルスイッチ付 | ブラケット4灯式     | ブラケット4灯式     | 埋込スクエア5灯式    | 埋込スクエア6灯式    |  |  |
|         | FDL18      | FDL6       | EFA,EFD,EPG10 | EFA,EFD,EPG10,FHT16 | IL60W      | FL20          | FL20         | FL40         | FL20         | FL20         |  |  |
| 器具台数    | 16         | 1          | 18            | 10                  | 2          | 2             | 2            | 2            | 8            | 4            |  |  |
| ランプ数量   | 16         | 1          | 18            | 10                  | 2          | 2             | 8            | 8            | 40           | 24           |  |  |
| ランプ光束   | 440lm以上    | 440lm以上    | 440lm以上       | 405lm以上             | 593lm以上    | 1000lm以上      | 1000lm以上     | 2000lm以上     | 1000lm以上     | 1000lm以上     |  |  |
| 定格消費電力  | 3.8W以下     | 4.4W以下     | 4.4W以下        | 4.5W以下              | 10.0W以下    | 7.3W以下        | 7.3W以下       | 14.1W以下      | 6.0W以下       | 6.0W以下       |  |  |
| 色温度     | 2700～3000K | 2700～3000K | 2700～3000K    | 2700～3000K          | 2700～3000K | 5000K         | 5000K        | 5000K        | 5000K        | 5000K        |  |  |
| 設計寿命    | 40000時間以上  | 40000時間以上  | 40000時間以上     | 40000時間以上           | 40000時間以上  | 40000時間以上     | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    | 40000時間以上    |  |  |
| 調光      | -          | -          | -             | -                   | -          | -             | -            | -            | -            | -            |  |  |
| 口金/導込寸法 | E17        | -          | -             | -                   | φ300       | G13           | G13          | G13          | G13          | G13          |  |  |
| その他     | ランプ交換      | 器具交換       | 器具交換          | 器具交換、防雨型            | 器具交換、防雨型   | 安定器除去の上ランプ交換  | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 | 安定器除去の上ランプ交換 |  |  |